

AGGIORNAMENTO SU CARTA DI CIRCOLAZIONE CON PROTOCOLLO 0180234022

IL PRESENTE MEZZO PUO' MONTARE UNA PIASTRA ANTERIORE MOD. ASSALONI MATR. CO 2693 PER L' AGGANCIO DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE SGOMBRANEVE ORIENTABILI MONTATE ANTERIORMENTE TIPO FRESANEVE FL120A LARGH. M 2,60 + VOMERE Y5-AR LARGH. M 3,050 + LAMA G2RDV LARGH. MT 2,85 + FALCIAERBA PAU+FED LARGH M 2,30. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

- QUANDO IL VEICOLO CIRCOLA PER IL TRASFERIMENTO CON LE SUDETTE ATTREZZATURE SOLLEVATE E RIPIEGATE E' SOGGETTO ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
- 1 - AUTORIZZAZIONE ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART.10 CDS ESSENDO ECCEZIONALE PER LARGHEZZA;
 - 2 - OBBLIGO BLOCCAGGIO ATTREZZATURE CON APPOSITA BARRA E SPINOTTI O CON BLOCCHI IDRAULICI.
 - 3 - NEL BARICENTRO DELLO SBALZO POSTERIORE DEL VEICOLO DOVRA' ESSERE POSTA UNA ZAVORRA COSTITUITA DI BLOCCHI DI CEMENTO O DI METALLO DEL PESO DI KG 1250.
 - 4 - OBBLIGO INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE GIALLO
 - 5 - OBBLIGO SISTEMAZIONE LUCI ANTERIORI (FRECCHE E LUCI DI POSIZIONE) IN POSIZIONE VISIBILE, IL PIU' POSSIBILE VICINO A QUELLE REGOLAMENTARI E COMUNQUE ORIENTATE IN MODO DA NON ABBAGLIARE CHI VIENE DI FRONTE;
 - 6 - OBBLIGO INSTALLAZIONE LUCI DI INGOMBRO SU APPOSITI SUPPORTI, GIALLE ANTERIORI E ROSSE POSTERIORI;
 - 7 - VELOCITA' MASSIMA 40 KM/H;
 - 8 - LE DIMENSIONI PRINCIPALI MASSIME DEL VEICOLO CON LE ATTREZZATURE MONTATE E RIPIEGATE SONO:
LARGH. MAX VEDI SOPRA
LUNGH. MAX DA MT. 6,750 A 7,665 IN FUNZIONE DELL'ATTREZZATURA INSTALLATA
SBALZO MAX DA MT. 2,700 A 3,165 IN FUNZIONE DELL'ATTREZZATURA INSTALLATA
 - 9 - E' VIETATO IL CARICAMENTO DI UNA MASSA CORRISPONDENTE ALLA PORTATA RESIDUA IN QUANTO NELL'USO SALTUARIO IL MEZZO VIENE ASSIMILATO ALLA MACCHINA OPERATRICE. AUTORIZZAZIONE DIMOTRA 80 N.7515/165.1 DEL 03/11/89.

BOLOGNA 20/11/89

L'ISPETTORE
F.TO ILLEGGIBILE

5000 000

ANNOTAZIONI DA RIPORTARE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Aggiornamento Protocollo n° 0180234022 del 26/02/2007
ZCFB80C8009000857

Applicazione saltuaria sulla piastra anteriore preesistente, in alternativa, delle seguenti attrezzature per la manutenzione stradale.

Modello	Lunghezza	Altezza	Massa				
LAMA SGOMBRANEVE ASSALONI FUTURA 32/8	3200	1120	1075				
PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE							
Obbligo di zavorra di Kg 2200 il cui baricentro cada a 800 mm dal centro dell' asse posteriore.							
Obbligo autorizzazione di cui all' art. 10 del C. d. S.							
Obbligo di installazione di luci d' ingombro							
Obbligo di dispositivo di segnalazione a luce lampeggiante gialla di tipo approvato							
Obbligo di ripetizione dei dispositivi di segnalazione luminosa e di illuminazione anteriori							
Obbligo di bloccaggio delle attrezzature con appositi dispositivi idraulici o meccanici							
Divieto di carico e/o di traino							
Velocità massima 40 km/h							
DIMENSIONI PRINCIPALI MASSIME DEL VEICOLO CON ATTREZZATURE MONTATE E RIPIEGATE							
Modello	Dimensioni [mm]				Masse [Kg]		
	Sbalzo a.	Sbalzo p.	Lung.	Larg.	Asse a.	Asse p.	Totale
FUTURA 32/8	3600	1210	8010	2970	4900	4400	9300

LIZZANO BELVERB

03/03/2007

L' ispettore della M.C.T.C.